



KARTA TECHNICZNA

INOX SPRAY

Farba na bazie alkidowych i silikonowych żywic. Służy do zabezpieczania, ochrony elementów stalowych i żeliwnych przed czynnikami atmosfery przemysłowej. Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w środowisku suchym i wilgotnym

ZASTOSOWANIE:

Powierzchnie metalowe: żelazo, aluminium, stal.
Ochrona metalowych konstrukcji żelaznych, rurociągów, okapów, obudów, narzędzi pracy, elementów małej architektury.

CZAS WYSYCHANIA:

Powierzchnia: 10 min
Na dotyk: 20 min
Całkowicie: 6 h

CENA:

cena jednostkowa 29 PLN netto
opakowanie zbiorcze 12 x 400 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

Oczyścić powierzchnię przy użyciu rozpuszczalnika. Jeśli to konieczne gładko przeszlifować powierzchnię przy użyciu papieru ściernego. Przed użyciem produkt wymieszać poprzez energiczne potrząsanie. W celu uniknięcia zacieków natryskiwać dwie warstwy z odległości 20-30 cm.

OPAKOWANIE:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

minimum 36 miesięcy od daty produkcji.