



KARTA TECHNICZNA

SMAR GRAFITOWY SPRAY

Wielofunkcyjny smar z dodatkiem grafitu. Tworzy mocno przylegającą warstwę olejową, która wykazuje doskonałą adhezję do powierzchni smarowania. Chroni przed powstawaniem zatarć i zarysowań. Skutecznie zapobiega korozji. Dodatek grafitu zwiększa odporność smaru na obciążenia.

ZASTOSOWANIA:

Wielofunkcyjny smar grafitowy ogólnego stosowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Ciężar właściwy: 0.9 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się

Zakres temperatury pracy: -20° + 60°C

CENA:

cena jednostkowa 27 PLN netto

opakowanie zbiorcze 12x400 ml

SPOSÓB UŻYCIA:

Nadaje się do smarowania różnych części maszyn i urządzeń. Nadaje się do smarowania resorów samochodowych, przekładni ślimakowych i zębatych, gwintów i śrub narażonych na działania korodujące.

OPAKOWANIE:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

Matech S.C.,
ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32, kom 604 089 909
biuro@spec.org.pl | www.spec.org.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.